



Customer Portal

## Customer Portal

Il servizio nasce dalla necessità di realizzare una soluzione proprietaria per non dover condividere dati tecnici che siano potenzialmente visibili dai competitor.

L'obiettivo è la realizzazione di una piattaforma web che includa inizialmente le funzionalità del "Selettore", consentendo da un lato il controllo dell'utilizzo di questo strumento ed una migliore gestione dello stesso, dall'altro una migliore integrazione con i sistemi interni aziendali incluso il configuratore di prodotto e il sistema ERP.

Il portale può ospitare un'architettura web in grado di integrare in maniera modulare le funzionalità che l'azienda in futuro potrà esporre ai propri clienti (ad esempio una piattaforma di e-training).

## Valore Aggiunto

- Migliore usabilità del portale
- Ulteriore Punto di contatto tra commerciale e rivenditore con conseguente risparmio di tempo
- Tracciabilità dei prodotti venduti

Digital

# Customer Portal

### Selettore

Centrifughe  Autoadescanti  TS

Seleziona centrifughe

Inserisci dati fluido\*

Selezione fluido da una lista  Inserisci parametri liberi

Nome fluido: Yogurt magro Temperatura: 35 °C Densità: 2 kg/dm<sup>3</sup> Viscosità: 3 cP

Inserisci dati pompa

Modello: CS Portata\*: 20 m<sup>3</sup>/h Prevalenza\*: 30 m Velocità\*: 2900 rpm NPSHr:

Inserisci altri punti di lavoro

Punto 2

Puntata\*:

Prevalenza\*:

Imposta viscosità

Densità\*:

Viscosità\*:

Svuota campi  Cerca pompa

Hai selezionato: Acqua 50" 34 kg/dm<sup>3</sup> 2 cP 60 m<sup>3</sup>/h 34 m 100 n/T

Mod.	Taglia	Vel. (n/T)	Girante Intera (mm)	Girante ridotta (mm)	Q. min (m <sup>3</sup> /h)	Eff. (%)	NPSHr (m)	N (kW)	Anteprima
CS	50-145	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-145	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-145	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-145	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-145	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-145	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-145	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-145	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-145	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-145	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-145	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	

### Curva caratteristica

Nascondi curve giranti

NPSHr

Potenza

### Variatione giri motore

Off

#### Dati punto prioritario

Punto 1

Portata	Prevalenza
14 m <sup>3</sup> /h	160 m
NPSH	Efficienza
160 m	56,8 %
Potenza	Velocità
175 kw	2900 n/T

+ Aggiungi punto di lavoro

Punto 2

Portata	Prevalenza
14 m <sup>3</sup> /h	160 m
NPSH	Efficienza
160 m	56,8 %
Potenza	Velocità
175 kw	2900 n/T

#### Dati fluido

Nome fluido	Temperatura
Yogurt	50°C
Densità	Viscosità
34 kg/dm <sup>3</sup>	40 cP

#### Dati pompa

Taglia	Velocità
50-145	2900 n/T
Girante intera	Girante ridotta
175 mm	160 mm
Q min	Efficienza
20 m <sup>3</sup> /h	62,8 %
NPSHr	N
1,55 m	4 kW

Contatta i sales CSF

Non riesci a trovare la pompa giusta per le tue esigenze?

CONTATTA SALES

Img 1:Selezione di pompa  
Img 2:Curva dei fluidi

bi-REX  
Big Data Innovation & Research Excellence