



Customer Portal

Customer Portal

Il servizio nasce dalla necessità di realizzare una soluzione proprietaria per non dover condividere dati tecnici che siano potenzialmente visibili dai competitor.

L'obiettivo è la realizzazione di una piattaforma web che includa inizialmente le funzionalità del "Selettore", consentendo da un lato il controllo dell'utilizzo di questo strumento ed una migliore gestione dello stesso, dall'altro una migliore integrazione con i sistemi interni aziendali incluso il configuratore di prodotto e il sistema ERP.

Il portale può ospitare un'architettura web in grado di integrare in maniera modulare le funzionalità che l'azienda in futuro potrà esporre ai propri clienti (ad esempio una piattaforma di e-training).

Valore Aggiunto

- Migliore usabilità del portale
- Ulteriore Punto di contatto tra commerciale e rivenditore con conseguente risparmio di tempo
- Tracciabilità dei prodotti venduti

Digital

Customer Portal

Selettore

☒ Centrifughe

☐ Autoascendenti

☐ TS

Hai selezionato: **Acqua** **50°** **14 kg/dm³** **2 cP** **40 m³/h** **1,9 m** **100 nPSH**

Mod.	Taglia *	Vel. (n/ty) *	Girante intera (mm) *	Girante ridotta (mm)	Q min (m³/h) *	EFF. (%) *	NPSHr (m) *	N (kW) *	Anteprima
CS	50-14S	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-14S	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-14S	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-14S	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-14S	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-14S	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-14S	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-14S	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-14S	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	
CS	50-14S	2900	175	160	7	56,8	1,55	2,83	

Curva caratteristica

☐ Nascondi curve giranti

NPSHr

Potenza

Selezione centrifughe

Inserisci dati fluido *

☐ Seleziona fluido da una lista ☒ Inserisci parametri liberi

Nome Fluido: Yogurt magro Temperatura: 35 °C Densità: 2 kg/dm³ Viscosità: 3 cP

Inserisci dati pompa

Modello: CS Portata: 20 m³/h Prevalenza: 30 m Velocità: 2900 c/min NPSHr:

Inserisci altri punti di lavoro

Punto 2

Portata: 30 m³/h

Prevalenza: 40 m

☒ Imposta viscosità

Densità: 30 kg/dm³

Viscosità: 40 cP

+ Aggiungi punto

Sistema inerzia decelerato ☒ Sistema inerzia

Contatta i sales CSF

Non riesci a trovare la pompa giusta per le tue esigenze?

CONTATTA SALES

Variation giri motore

☐ No

Dati punto prioritario

- Punto 1**
- Portata: 14 m³/h
- Prevalenza: 160 m
- NPSHr: 160 m
- Efficienza: 56,8 %
- Potenza: 175 kw
- Velocità: 2900 n/t

+ Aggiungi punto di lavoro

Punto 2

- Portata: 14 m³/h
- Prevalenza: 160 m
- Efficienza: 56,8 %
- Potenza: 175 kw
- Velocità: 2900 n/t

Dati fluido

- Nome Fluido: Yogurt
- Temperatura: 50°C
- Densità: 14 kg/dm³
- Viscosità: 40 cP

Dati pompa

- Taglia: 50-14S
- Velocità: 2900 n/t
- Girante intera: 175 mm
- Girante ridotta: 160 mm
- Q min: 20 m³/h
- Efficienza: 62,8 %
- NPSHr: 1,55 m
- N: 4 kW

Img 1:Selezione di pompa
Img 2:Curva dei fluidi